



Caractéristiques

		Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant projetante)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Profondeur du dormant (mm)		80	80	80	80	80
Profondeur de l'ouvrant (mm)		-	80	80	80	80
Largeur vue minimale (mm)		68	110,5	123,5	150,5	150,5
Nombre de joints		-	3	2	3	3
Nombre de chambres	Cadre	-	6	6	6	6
	Ventail	-	6	6	5	5

Prestations

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant projetante)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Étanchéité à l'air (NBN EN 12207)	npd	npd	npd	npd	npd
Résistance au vent (NBN EN 12210)	npd	npd	npd	npd	npd
Étanchéité à l'eau (NBN EN 12208)	npd	npd	npd	npd	npd
Résistance à l'intrusion (optionnel)	npd	npd	npd	npd	npd

npd = no prestation declared

Valeurs thermiques (calcul réalisé avec un logiciel conforme à NBN EN 10077-1/2)

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant projetante)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'int.)	Porte avec panneaux (s'ouvrant vers l'int.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'ext.)
Valeur thermique (W/m^2K)	jusqu'à U_w 0,71	jusqu'à U_w 0,78	jusqu'à U_w 0,83	jusqu'à U_w 0,86	jusqu'à U_w 0,76	jusqu'à U_w 0,86
Valeur thermique du châssis (W/m^2K)	jusqu'à U_f 1,23	jusqu'à U_f 1,2	jusqu'à U_f 1,28	jusqu'à U_f 1,36	jusqu'à U_f 1,36	jusqu'à U_f 1,36
Valeur thermique du remplissage (W/m^2K)	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_p 0,39	jusqu'à U_g 0,5

Caractéristiques spécifiques

- Quincaillerie dissimulée en standard, soudure avec joint minimal et drainage dissimulé
- Les profils de dormant et d'ouvrant sont renforcés avec profilés acier
- Trois joints EPDM périphériques et continus, aussi avec les portes
- Vitrage toujours avec warm-edge noir

vosre distributeur:

Pour des informations sur l'entretien et la garantie, veuillez contacter votre distributeur.

N'oubliez pas d'ajouter votre devis et votre rapport thermique à cette fiche pour une information personnalisée.